

CERTYFIKAT JAKOŚCI
PARAFINA CIEKŁA (paraffinum liquidum) jakość farmaceutyczna

Inne nazwy (synonimy):	Olej mineralny, biały olej mineralny, ciężka ciekła parafina, olej parafinowy, parafina farmaceutyczna, ciężka ciekła parafina
Kraj pochodzenia:	EU
Opakowanie:	1L, 5L, 10L, 20L
CAS. Nr.:	8042-47-5
EINECS Nr.:	232-455-8

Parametr	Standard	Wynik
Kwasowość (USP/NF)	odpowiada	odpowiada
Kwasowość lub zasadowość (Ph. Eur)	odpowiada	odpowiada
Wygląd	Przezroczysty	odpowiada
Absorpcja w podczerwieni	odpowiada	odpowiada
WWA	odpowiada	odpowiada
Limit związków siarki	odpowiada	odpowiada
Zapach	odpowiada	odpowiada
Stała parafina	odpowiada	odpowiada
Kolor, Saybolt	Min 30	>30
Gęstość 15°C	0,8588 - 0,8738 kg/l	0,8638 kg/l
Gęstość 20°C	0,8500 - 0,8800 kg/l	0,8606 kg/l
Lepkość dynamiczna 20°C	110 - 230 mPa·s	196 mPa·s
Temperatura zapłonu	Min 220°C	249°C
Destylacja GC, 10%	Min 420°C	433°C
Destylacja GC, 5%	Min 415°C	422°C
Lepkość kinematyczna 100°C	Min 8.5 cSt	9.2 cSt
Lepkość kinematyczna 40°C	63.0 - 75.0 cSt	72.3 cSt
Masa cząsteczkowa	Min 480	496
Temperatura krzepnięcia	Max -6°C	-15°C
Współczynnik załamania światła 25°C	1.472 - 1.480	1.472
Współczynnik załamania światła 20°C	-	1.4742
Lepkość uniwersalna Saybolta 100°F	-	374 SUS

Numer partii	249024
Data produkcji	
Najlepiej spożyć przed	

Data wydania: 2025-02-01

Zgodnie z oryginalnym certyfikatem wydany przez producenta

Adres siedziby:

 UAB „Lerochemas“
 Laukininkų g. 26-21
 Klaipėda
 Litwa

www.lerochem.eu

 tel. +37067550384
 e-mail info@lerochem.eu

Kontakt:

 k.f. 305084382
 Kod NIP: LT100012307318
 AB „Swedbank“
 Nr. konta LT497300010158209569