

KVALITETSCERTIFIKAT

FLYTANDE PARAFFIN (paraffinum liquidum) farmaceutisk kvalitet

Övriga namn (synonymer):	Mineralolja, vit mineralolja, tung flytande paraffin, paraffinolja, farmaceutisk paraffin, tung flytande paraffin
Ursprungsland:	EU
Avfasning:	1L, 5L, 10L, 20L
CAS. Nr.:	8042-47-5
EINECS Nr.:	232-455-8

Parameter	Norm	Resultat
Surhetsgrad (USP/NF)	motsvarar	motsvarar
Aciditet eller alkalitet (Ph. Eur)	motsvarar	motsvarar
Utseende	Genomskinlig	motsvarar
Infraröd absorption	motsvarar	motsvarar
PAH	motsvarar	motsvarar
Gränsvärde för svavelföreningar	motsvarar	motsvarar
Lukt	motsvarar	motsvarar
Fast paraffin	motsvarar	motsvarar
Färg, Saybolt	Min 30	>30
Densitet 15°C	0,8588 - 0,8738 kg/l	0,8638 kg/l
Densitet 20°C	0,8500 - 0,8800 kg/l	0,8606 kg/l
Dynamisk viskositet 20°C	110 - 230 mPa·s	196 mPa·s
Flampunkt	Min 220°C	249°C
GC-distillation, 10	Min 420°C	433°C
GC-distillation, 5	Min 415°C	422°C
Kinematisk viskositet 100°C	Min 8.5 cSt	9.2 cSt
Kinematisk viskositet 40°C	63.0 - 75.0 cSt	72.3 cSt
Molekylvikt	Min 480	496
Frys punkt	Max -6°C	-15°C
Brytningsindex 25°C	1.472 - 1.480	1.472
Brytningsindex 20°C	-	1.4742
Saybolt universell viskositet 100°F	-	374 SUS

Satsnummer	249024
Tillverkningsdatum	
Bäst före	

Utfärdandedatum: 2025-02-01

I enlighet med den ursprungliga certifikaten utfärdad av tillverkaren

Huvudkontorets adress:

UAB „Lerochemas“
Laukininkų g. 26-21
Klaipėda
Litauen

www.lerochem.eu

telnr. +37067550384
e-post info@lerochem.eu

Kontakt:

org.nr. 305084382
Momsnummer: LT100012307318
AB „Swedbank“
Betalkonto: LT497300010158209569